

Décapant Voile de Ciment

- Nettoie, décape, détache et dégraisse les sols ciment, carrelages et pierres
- Élimine les voiles et les traces de ciment sur les carrelages
- Efficace sur les mousses, lichens, salpêtre et taches de rouille
- Idéal après la pose de carrelage (sauf contre indications du fabricant)


MODE D'EMPLOI

• Avant toute utilisation, balayer les surfaces et bien les rincer. • Utiliser le Décapant voile de ciment uniquement dans des récipients plastiques. • Pour les surfaces vernies ou brillantes, faire un essai préalable sur une partie cachée. • Ne pas utiliser sur marbre comblanchien et pierres calcaires. • Le décapant peut ternir le brillant.

Voile de ciment sur carrelages : • Mélanger 1 litre de produit pur dans 5 litres d'eau. • Passer la solution au balai-brosse. • Laisser agir quelques minutes. • Bien rincer à l'eau.

Voile de ciment sur sols neufs, mousses, lichens, rouille sur terrasses : • Diluer 1 litre de produit dans 2 litres d'eau. • Appliquer généreusement à l'aide d'un balai-brosse sur tout le sol. • Laisser agir quelques minutes. • Effectuer un nouveau brossage. • Rincer abondamment.

Sols ciment sales, gras, patinés par l'usure : • Mélanger 1 litre de produit dans 1 litre d'eau. • Passer la solution au balai-brosse en frottant. • Laisser agir ¼ d'heure environ. • Rincer en brossant. • Procéder à un second rinçage abondant. • Sur sols très gras (garages, ateliers) le décapant peut être utilisé pur à la brosse.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


C - Corrosif

• Provoque des brûlures. • Conserver sous clef et hors de portée des enfants. • En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. • Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. • En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). • Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

COMPOSANTS

Agents de surface amphotères : moins de 5%





PROVEN-ORAPI
225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr







C M J N P130C